

烧结铝酸钙

烧结铝酸钙又称烧结型预熔精炼渣，选用优质铝矾土为主料，在回转窑里经过 1300℃ 煅烧而成。简化了造渣工艺，无火焰、无扬尘、安全无毒、环保；筛选的产品为块状、颗粒状，成分均匀一致，熔化速度快，流动铺展性好；成渣块，可减少钢铁厂的粉尘污染，可缩短冶炼时间，提高生产效率，减少冶炼时的增氧，降低精炼时的电耗；不吸水、不粉化、不变质、便于储藏和运输。产品使用稳定性随时间的曲线函数几乎成一条直线，避免了中低档产品波浪状、锯齿状曲线函数给冶金生产带来的诸多不适应现象。

主要用于钢包精炼时，脱去钢水中的硫、氧等不纯物，降低钢中的杂质含量和有害元素。

包装

20/25kg 编织袋 + 吨包(N/M)；

20/25kg 纸袋 + 托盘(N/M)；

吨包(N/M)；

可根据客户要求订做包装

烧结铝酸钙化学成分

型号	CaO %	Al ₂ O ₃ %	SiO ₂ %	Fe ₂ O ₃ %
A 型	52-58	31-39	≤7.0	≤2.5
B 型	49-55	36-45	≤7.0	≤2.5

河南宇梓实业有限公司

河南省洛阳市西工区中迈红东方 A1004

电话：0379-69952700

传真：0379-69953700

网站：www.hnyuzi.com

邮箱：shimingyu988@163.com